


Thermafiber®

Thermafiber® Fire & Sound Guard™

Isolant en laine minérale en matelas

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Description

Isolant insonorisant en laine minérale en matelas

Utilisations principales/connexes

Matériau absorbant le son pour divers assemblages de plafonds et de murs

Critères de sélection

- Améliore la performance insonorisante
- Incombustible
- Résistant à l'humidité et à la détérioration
- Non corrosif
- Résistant à la vermine
- Résistant au feu à des températures supérieures à 1 093 °C (2 000 °F)

Critères de durabilité

- Minimum 70 % de matières recyclées, fibres standards
- Certificat sanitaire des matériaux de niveau Bronze de la *Cradle to Cradle*
- Pour en savoir plus, consultez la déclaration environnementale de produits (DEP) certifiée par *UL Environment* disponible sur le site www.owenscorning.ca/durabilite.

Normes applicables

CAN/ULC-S702 Norme sur l'isolant thermique de fibres minérales pour bâtiments

CAN/ULC-S114 Méthode d'essai normalisée pour la détermination de l'incombustibilité des matériaux de construction

CAN/ULC-S129 Méthode d'essai normalisée de résistance à la combustion lente des isolants (méthode du panier)

CAN/ULC-S102 Méthode d'essai normalisée – Caractéristiques de combustion superficielle des matériaux de construction et assemblages

ASTM C1104 Standard Test Method for Determining the Water Vapor Sorption of Unfaced Mineral Fiber Insulation

ASTM C1338 Standard Test Method for Determining Fungi Resistance of Insulation Materials and Facings

Critères de performance

Conformité	Recueil d'évaluations de produits n° 14059-L Type I	CCMC CAN/ULC-S702
Densité	40 kg/m ³ (2,5 lb/pi ³)	Actuelle
Feu	Incombustible Résistance à la combustion lente, perte de masse moyenne ≤ 0,02 % Propagation des flammes 0; Dégagement de fumée 0	CAN/ULC-S114 CAN/ULC-S129 CAN/ULC-S102
Humidité	Absorption d'humidité 0,03 % par volume Résistance aux moisissures – réussi	ASTM C1104 ASTM C1338

Dimensions

Épaisseur	Largeurs	Longueurs
76 mm (3,0 po)	Ossature de bois : 381 mm (15 po) 584 mm (23 po)	1194 mm (47 po)
	Ossature d'acier : 406 mm (16 po) 600 mm (24 po)	1209 mm (48 po)

Déclaration concernant la qualité, essais, certifications et approbations

- Qualifié comme étant un matériau absorbant le son dans le CNBC et les codes du bâtiment provinciaux
- Contenu en matières recyclées vérifié par ICC-ES

Livraison et entreposage

Livrez les produits dans leur emballage d'origine et entreposez-les dans un endroit fermé.

Restrictions

L'isolant Fire & Sound Guard™ n'est pas certifié pour utilisation dans les assemblages cotés pour leur résistance au feu par UL et ULC. Pour les assemblages cotés pour leur résistance au feu par UL et ULC, utilisez l'isolant insonorisant Thermafiber® SAFB™ en matelas. Non recommandé pour les assemblages cotés pour leur résistance thermique. Utilisez l'isolant Thermafiber® UltraBatt™ là où un isolant en laine minérale en matelas coté pour sa résistance thermique est requis. L'emballage n'est pas résistant aux rayons UV. Mettez à l'abri les emballages non utilisés afin de les protéger contre les éléments.

Sécurité

Tout contact avec la laine minérale peut causer une irritation temporaire des yeux et de la peau. Portez des lunettes de protection pour les yeux. Portez des vêtements amples, à manches longues, avec fermeture au niveau du cou et des poignets. Pour obtenir plus d'informations, veuillez vous référer à la fiche d'instructions pour une utilisation en toute sécurité disponible dans la base de données SDS via le site Web <http://sds.owenscorning.com>.

Disponibilité/Coût

Communiquez avec le directeur des ventes de secteur Owens Corning de votre localité. Visitez le site www.thermafiber.ca/nousjoindre pour consulter la carte de territoire par directeur des ventes de secteur.

Services techniques disponibles

Pour toute question technique sur les isolants Thermafiber® au Canada, veuillez communiquer avec notre équipe technique via le site Thermafiber.ca.


Thermafiber®



Thermafiber® Fire & Sound Guard™

Isolant en laine minérale en matelas



PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

Matériaux

Matériau en laine minérale absorbant le son, Type 1 (selon la norme CAN/ULC-S702), incombustible (selon la norme CAN/ULC-S114)

INSTALLATION DU PRODUIT

Installation

- Installez l'isolant conformément aux instructions d'installation qui figurent sur l'emballage de l'isolant Thermafiber®.
- L'isolant en matelas est généralement inséré par friction entre les éléments d'ossature des murs et des planchers.
- L'isolant en matelas doit être bien abouté aux joints et combler tous les vides. Veillez à ne pas trop compresser l'isolant.



Version actuelle : 01-10-2019

Version antérieure : 01-05-2017

Déni de responsabilité

Thermafiber, Inc. décline toute responsabilité à l'égard des dommages qui peuvent résulter de, et qui sont directement ou indirectement accessoires à, l'utilisation non conforme de ce produit aux instructions courantes publiées ou toute autre utilisation que celle prévue, et de toute perte causée par celle-ci. La responsabilité de Thermafiber, Inc. se limite expressément au remplacement des produits défectueux. Toute demande de réclamation sera considérée comme ayant été abandonnée, à moins d'être présentée, par écrit, dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle la défectuosité a été ou aurait dû être découverte normalement.

LEED® est une marque déposée du U.S. Green Building Council.
Green Globes® est une marque déposée de Green Building Initiative, Inc.



Thermafiber

THERMAFIBER, INC.
ONE OWENS CORNING PARKWAY
TOLEDO, OHIO, USA 43659

1-800-438-7465
www.thermafiber.ca

Publ. n° 600017B. Imprimé au Canada. Octobre 2019.
LA PANTHÈRE ROSE™ & © 1964-2019 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
Tous droits réservés. La couleur ROSE est une marque déposée de Owens Corning.
© 2019 Owens Corning. Tous droits réservés. © 2019 Thermafiber, Inc.
Tous droits réservés.

